

Lågbyggda lyftbord

Betäckning	Kapacitet * (kg)	Ovanplan L & B (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid tid (s)	Motor (kW)	Egenvikt (kg)	Notering
TLXL-5/63-2C	500	950X600	630	80	9	0,8	120	**
TLXL-6/78-2C	600	1500x800	800	80	21	0,8	210	**
TLXL-6/78-2C	600	1500x1000	800	80	21	0,8	230	**
TLXL-6/97-2C	600	1610x800	970	80	21	0,8	210	**
TLXL-10/75-2C	1000	1200x800	750	100	21	0,8	240	**
TLXL-10/78-2C	1000	1500x800	800	80	21	0,8	290	**
TLXL-10/78-2C	1000	1500x1000	800	80	21	0,8	310	**
TLXL-10/97-2C	1000	1610x800	970	80	21	0,8	290	**
TLXL-15/75-3C	1500	1200x1000	750	100	32	0,8	290	**
TLXL-15/78-3C	1500	1500x800	800	80	32	0,8	340	**
TLXL-15/78-3C	1500	1500x1000	800	80	32	0,8	360	**
TLXL-15/97-3C	1500	1610x800	970	80	32	0,8	340	**
TLXL-20/78-4C	2000	1500x800	800	100	43	0,8	380	**
TLXL-20/78-4C	2000	1500x1000	800	100	43	0,8	400	**
TLXL-20/97-4C	2000	1610x800	970	100	43	0,8	380	**

* Förutsätter jämt fördelad last

** Fristående hydraulaggregat med 3,0m hydraulslang