

## Lågbyggda U-lyftbord

Betäckning	Kapacitet * (kg)	Ovanplan L & B (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid tid (s)	Motor (kW)	Egenvikt (kg)	Notering
TLXUS-6/78-2C	600	1500x1100	800	80	21	0,8	210	**
TLXUS-6/97-2C	600	1610x1100	970	80	21	0,8	210	**
TLXUS-10/78-2C	1000	1500x1100	800	80	21	0,8	270	**
TLXU-10/78-2C	1000	1610x1100	800	80	21	0,8	270	
TLXUS-10/97-2C	1000	1610x1100	970	80	21	0,8	270	**
TLXUS-15/78-4C	1500	1500x1300	800	100	43	0,8	310	**
TLXU-15/78-4C	1500	1610x1300	800	100	43	0,8	310	
TLXUS-15/97-4C	1500	1610x1300	970	100	43	0,8	310	**
TLXUS-20/78-4C	2000	1500x1300	800	100	43	0,8	310	**
TLXU-20/78-4C	2000	1610x1300	800	100	43	0,8	310	
TLXUS-20/97-4C	2000	1610x1300	970	100	43	0,8	310	**

\* Förutsätter jämt fördelad last

\*\* Fristående hydraulaggregat med 3,0m hydraulslang